

Der Jumbo CKM von Meijer Holland ist für das Greifen und Transportieren von gewickelten Quaderballen (rund oder rechteckig) konzipiert. Jedoch können auch feste Heu- oder Strohballen gegriffen werden. Der Jumbo CKM ist lieferbar in drei Versionen: der CKM 1, 2 und 3.

Jumbo CKM 1

- geeignet für Frontlader, Radlader oder Teleskoplader
- Rolle (rot) oben am Arm zur schonenden Bewegung der Ballen
- keine Beschädigung der Folie der Ballen
- durch ein Sicherheitsventil werden die Ballen auch bei einem Abfall des Öldrucks gehalten
- schwere Greifarme aus dickwandigem Rohr



Typ	Anzahl der Ballen	Abmessungen der Ballen	Max. Kapazität	Breite	Höhe	Gewicht
Jumbo CKM 1	1	bis 125 cm breit bis 120 cm hoch	800 kg	100 cm	100 cm	250 kg

Jumbo CKM 2

- geeignet für Frontlader, Radlader oder Teleskoplader
- zwei verstellbare Arme, um den Ballen von oben zu greifen
- die zwei Ballen werden gleichzeitig freigegeben
- ein Rad, zum Betrieb des Hydraulikventil, ermöglicht jeden einzelnen Ballen mit nur einem Hydraulikkreis zu greifen
- optional: 6/2 elektrisches Ventil, das beide Arme separat steuert, anstelle des Hydraulikventil



Typ	Anzahl der Ballen	Abmessungen der Ballen	Max. Kapazität	Breite	Höhe	Gewicht	Anzahl des Hydraulikventil
Jumbo CKM 2	2	bis 125 cm breit bis 120 cm hoch	1600 kg	255 cm	115 cm	590 kg	0 oder 1 (optional)

Jumbo CKM 3

- geeignet für Radlader oder Teleskoplader
- drei verstellbare Arme, um den Ballen von oben zu greifen
- die drei Ballen werden gleichzeitig freigegeben
- Greifarme sind teleskopisch und können so eingestellt werden, dass die drei Ballen dicht zusammenliegen (70 cm Hub)
- Verschleißprofile aus Kunststoff an teleskopische Führungsteilen
- 6/2 elektrisches Ventil um zwischen Greifen und Teleskopieren zu wählen
- zwei Räder, zum Betrieb des Hydraulikventils, ermöglichen jeden einzelnen Ballen mit nur einem Hydraulikkreis zu greifen
- Druckbegrenzungsventil



Typ	Anzahl der Ballen	Abmessungen der Ballen	Max. Kapazität	Breite	Höhe	Gewicht	Anzahl des Hydraulikventil
Jumbo CKM 3	3	bis 125 cm breit bis 120 cm hoch	2400 kg	300 cm	135 cm	1200 kg	2

Optionen Jumbo CKM Serie

- dreieckige Greifarme mit breiter Rolle
- demontierbare Aufnahme
- Hydraulikschläuche und Kupplungen

