



De Jumbo CKM van Meijer Holland is ontworpen voor het bovenlangs klemmen en vervoeren van gewikkelde ronde of rechthoekige balen. Echter, de Jumbo CKM kan ook stevige stro- of hooipakken klemmen. De Jumbo CKM kent een drietal types: CKM 1, 2 en 3.

Jumbo CKM 1

- geschikt voor voorlader, shovel of verreiker
- draaiende (rode) rol aan de arm, voor juiste beweging over baal
- geen beschadigingen aan de folie
- een terugslagklep zorgt dat de balen geklemd blijven wanneer de oliedruk wegvalt
- zware klemarmen uit dikwandige buis



Type	Aantal balen	Afmeting balen	Max. capaciteit	Breedte	Hoogte	Gewicht
Jumbo CKM 1	1	tot 125 cm breed tot 120 cm hoog	800 kg	100 cm	100 cm	250 kg

Jumbo CKM 2

- geschikt voor voorlader, shovel of verreiker
- twee verstelbare armen om de baal te klemmen
- de twee balen worden gelijktijdig losgelaten
- een loopwiel bedient automatisch, zodat elke baal afzonderlijk wordt geklemd met één hydraulisch ventiel van uw machine
- optie: 6/2 elektrisch ventiel om beide klemarmen apart te kunnen bedienen. Dit ventiel komt in de plaats van de automaat



Type	Aantal balen	Afmeting balen	Max. capaciteit	Breedte	Hoogte	Gewicht	Aantal automaten
Jumbo CKM 2	2	tot 125 cm breed tot 120 cm hoog	1600 kg	265 cm	100 cm	560 kg	0 of 1 (optie)

Jumbo CKM 3

- geschikt voor shovel of verreiker
- drie verstelbare armen om de baal te klemmen
- de drie balen worden altijd gelijktijdig losgelaten
- doordat de buitenste klemarmen naar buiten uitschuifbaar zijn (slag van 70 cm), kunnen drie balen strak tegen elkaar worden gezet
- kunststof geleiding op uitschuivende delen voorkomt slijtage
- 6/2 elektrisch ventiel om te kiezen voor klemmen of uitschuiven
- twee loopwielen bedienen hydraulische automaten. Door dit systeem wordt elke baal afzonderlijk geklemd met behulp van één hydraulisch circuit
- overdrukventiel



Type	Aantal balen	Afmeting balen	Max. capaciteit	Breedte	Hoogte	Gewicht	Aantal automaten
Jumbo CKM 3	3	tot 125 cm breed tot 120 cm hoog	2400 kg	300 cm	115 cm	980 kg	2

Opties bij Jumbo CKM-serie

- dichte armen (vorm: driehoek) met brede rol
- demontabele aanbouwdelen
- hydrauliekslangen en koppelingen

